

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : PIPETAS PASTEUR GRADUADAS, 5 ml**

Descripción : EL PACK INCLUYE – 200 pipetas graduadas de plástico, no estériles. DIMENSIONES – Volumen: 5 ml (graduadas cada 0.25 ml hasta 1 ml); longitud 150 mm. MATERIAL – de polietileno de baja densidad (PEBD), no tóxico y químicamente inerte frente a fluidos biológicos y a la mayoría de los ácidos. Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -50 °C a + 90 °C. SEGURIDAD – Plegables e irrompibles para un uso fácil y en seguro. APTAS PARA UNA GRAN VARIEDAD DE USOS – Diseñadas para transferir líquidos en el laboratorio, hospitales, colegios...

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
------------	-----------	----	-------	------

FOTO DEL PRODUCTO**MATERIAL**

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C



GENERAL INFORMATION

Product name : Pendiente
Description : Pendiente

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
-----------	-----------	----	-------	------

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pendiente

Description : Pendiente

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence

vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pendiente
Descrizione : Pendiente

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
-----------	-----------	----	-------	------

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C



Revisiedatum: 20/01/2026
Ref. Doc.: PDS-1909

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Pendiente

Beschrijving : Pendiente

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie

vol (cm3)

kg

TARIC

GTIN

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pendiente
Beschreibung : Pendiente

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
----------	-----------	----	-------	------

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C