



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético con calefacción hasta 340 °C, H20, 20 L

Descripción : Placa calefactora cerámica. Velocidad de giro regulable entre 0 y 1500 rpm. Temperatura regulable hasta 340 °C sobre placa. Circuito de seguridad separado, la calefacción para automáticamente cuando la temperatura supera los 350 °C. Capacidad: 20 L. Potencia térmica: 530 W. Motor con control electrónico de velocidad, velocidad constante incluso con cambios de carga. Elevada adhesión magnética que evita posibles escapes del imán de agitación. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Para vasos de Ø < 135 mm y varillas magnéticas de 30 mm hasta 80 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones externas (L x A x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP42 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIH-020-001	agitador magnético LBX H20, 20 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-020-001	10	2,87	84798200	08434868044968

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer with heating up to 340 °C, H20, 20 L

Description : Ceramic coated hotplate. Stirring speed adjustable between 0 and 1500 rpm. Temperature adjustable up to 340 °C on plate. Heating power: 530 W. Separated safety circuit, automatically stopping heating when temperature goes over 350 °C. Capacity: 20 L. Motor with electronic speed control, constant speed even during changes in load. High magnetic adhesion, preventing the stirrer bar from escaping. DC brushless motor maintenance free. For beakers with $\varnothing < 135$ mm and magnetic bars from 30 mm up to 80 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP42 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIH-020-001	magnetic stirrer LBX H20 series, 20 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-020-001	10	2,87	84798200	08434868044968

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique chauffant jusqu'à 340 °C, H20, 20 L

Description : Vitesse réglable entre 0 et 1500 rpm. Plaque chauffante avec couverture en céramique. Température réglable jusqu'à 340 °C sur plaque. Puissance thermique : 530 W. Circuit de sécurité séparé, arrêt automatique du chauffage quand la température dépasse 350 °C. Capacité : 20 L. Moteur avec contrôle électronique de la vitesse, vitesse constante même pendant les changements de charge. Haute adhésion magnétique empêchant toute fuite éventuelle du barreau magnétique. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Pour béchers de Ø < 135 mm et barreaux magnétiques de 30 mm jusqu'à 80 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIH-020-001	agitateur magnétique LBX H20, 20 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-020-001	10	2,87	84798200	08434868044968

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico con riscaldamento fino a 340 °C, H20, 20 L

Descrizione : Piastra riscaldante in ceramica. Velocità di agitazione regolabile da 0 a 1500 rpm. Temperatura regolabile fino a 340 °C su piastra. Circuito di sicurezza separato, il riscaldamento si arresta automaticamente quando la temperatura supera i 350 °C. Capacità: 20 L. Potenza termica: 530 W. Motore con controllo elettronico della velocità, velocità costante anche con variazioni di carico. Elevata adesione magnetica che impedisce possibili fughe del magnete di agitazione. Motore brushless, esente da manutenzione. Per becher con Ø < 135 mm e ancorette magnetiche da 30 mm a 80 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP42 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIH-020-001	agitatore magnetico LBX H20, 20 l	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-020-001	10	2,87	84798200	08434868044968

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale magnetische roerder met verwarming tot 340 °C H20, 20 l

Beschrijving : Keramische verwarmingsplaat. Instelbare draaisnelheid tussen 0 en 1500 rpm. Instelbare temperatuur tot 340 °C op de verwarmingsplaat. Apart veiligheidscircuit, verwarming stopt automatisch wanneer de temperatuur boven 350 °C komt. Capaciteit: 20 L. Thermisch vermogen: 530 W. Motor met elektronische snelheidsregeling, constante snelheid, ook bij veranderingen in belasting. Hoge magnetische hechting waardoor de roerstaaf niet kan ontsnappen. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Voor bekers met Ø < 135 mm en magneetroerstaafjes van 30 mm tot 80 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIH-020-001	magnetische roerder LBX H20, 20 l	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-020-001	10	2,87	84798200	08434868044968

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, mit Heizung, bis 340 °C, H20, 20 L

Beschreibung : Keramik-Heizplatte. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min⁻¹. Regulierbare Temperatur bis 340° C auf der Heizplatte. Separater Sicherheitskreislauf, die Heizfunktion schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur 350 °C übersteigt. Rührmenge: 20 L. Heizleistung: 530 W. Motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle, konstante Drehzahl auch bei Laständerung. Erhöhte magnetische Haftung, die ein mögliches Verrutschen des Magnetrührstabs verhindert. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Becher mit Ø < 135 mm und Magnetstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 80 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIH-020-001	Heizrührer, LBX, H20, 20 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
STIH-020-001	10	2,87	84798200	08434868044968

PRODUKTFOTO

