



VISION + SERIES

MP02-001-001 / MP02-002-001 / MP02-003-001

Cabeza	Cabeza monocular Inclinación 45° y giratorio 360° Porta-ocular de 23.2 mm de diámetro Tornillo de seguridad para bloquear la extracción del ocular
Ocular	WF10X/18 mm Puntero indicador
Revólver	Revólver portaobjetos triple con rodamientos a bolas de alta precisión Posición de parada en cada uno de los objetivos
Objetivos	DIN 45 mm Rosca RMS Focal de 160 mm Acromáticos de 4X/0.10, 10X/0.25 y 40X/0.60 (retráctil) Compatibles con cubreobjetos de grosor máx. 0.17 mm
Platina	Fija de 108 x 118 mm Dispone de dos pinzas de sujeción
Condensador	Lente fija A.N. 0.65 Diafragma basado en torreta giratoria con 5 posiciones

Enfoque	Macro y micrométrico en eje coaxial Precisión del micrométrico 0.01 mm por sección 2 mm de desplazamiento en eje Z por giro completo de micrométrico (200 secciones por 0.01 mm) Desplazamiento total de 19 mm Tope de elevación de altura de la platina para proteger los portaobjetos por contacto con objetivos de 40X
Iluminación	LED de 1W de intensidad regulable Interruptor ON/OFF Transformador interno para alimentación 110-230V/50-60Hz Fusible de 1A
Dimensiones	360 x 130 x 175 mm
Campo de visión (alto-ancho-profundo)	4.7 mm para el Objetivo 4x/0.10 1.8 mm para el Objetivo 10x/0.25 0.45 mm para el Objetivo 40x/0.60

